

LÍNEA
TOP

HAMMER
Ref.: SP5042 MA

CERTIFICACIÓN
S3 SRC



NORMA
TALLAS
COLOR
TIPO DE CALZADO
USO
RESISTENCIA ELÉCTRICA

UNE EN ISO 20345
38-48
MARRÓN
BOTA TIPO B
PROFESIONAL
Antiestática

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

SUELA

Parte superior Poliuretano expandido y piso de Poliuretano compacto con absorción de shock. Tacos de 6 mm que proporcionan un agarre extraordinario en cualquier terreno. Resistente a hidrocarburos. Resultados excelentes de Antideslizamiento SRC.

CORTE

Piel Nobuck + Piel Flor hidrofugada de primera calidad, piel blanda, transpirable muy cómoda y de una adaptación al pie extraordinaria.

FORRO

Forro interior High-Dry® con un fuerte poder de absorción de agua y rápido secado, hidrófilo y alta resistencia al desgaste.

PUNTERA

COMPACT® (Plástica) Resistente a impactos > 200 Julios.

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN

COMPACT® NO METÁLICA. Otro avance en seguridad que Paredes aporta al calzado. Permite mayor movilidad y flexión del pie en cualquier situación. Pasa inadvertida y es más ligera.

PLANTILLA INTERIOR

Componentes de la plantilla EVA con PU, Disminuye la fatiga diaria de la jornada laboral, especial confort. Formula profesional antibacteriana e antihongos.

ZONA TALÓN

Cerrada.

RESISTENCIA TENSIÓN ELÉCTRICA

Antiestática, bajo de 1000 MW tanto en mojado como en seco.

UNIÓN CORTE-PISO

Inyección directa

CONTRAFUERTES

Protección tobillos: Esponja de Latex termoconformada recubierta de piel, estudiado y diseñado para evitar y prevenir rozaduras y torsiones de los tobillos. Lengüeta: Piel flor con la parte interior recubierta de material de poliuretano.

SISTEMA DE CIERRE

Cordones.



PACAL SHOES S.L.U.:

Sor Josefa Alcorta, 37. 03204 Elche. Alicante. España. Tel: 966 630 052 • info@paredesseguridad.com • www.paredesseguridad.com