

PRODUCT SPECIFICATIONS



82423L

Cordón absorbente de energía de flash de arco de 6', de una sola pierna con lazo de estrangulamiento con gancho de barras de refuerzo de acero

CARACTERÍSTICAS :

- Cuenta con correas de pierna Kevlar® en todo
- Incluye absorbente de energía flexible Soft Pack con cubierta Nomex®.
- La fijación dorsal del bucle de estrangulamiento reduce la conductividad eléctrica
- Incluye gancho de barra de refuerzo de acero de aleación para la conexión de anclaje
- El gancho de barra de refuerzo cuenta con una puerta de carga transversal
- Cumple con ANSI Z359.13-2013 y ASTM F887-13



ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL		ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO		COMPATIBLE CON:	
Webbing	Kevlar®; 5,000 lb min. static strength	Static Strength	5,000 lb min.	ASTM	F887
Energy Absorber	Polyester tear-away	ANSI Lanyard Class	6' free fall	OSHA	1926.502 y 1910.66
Connector	Plated alloy steel; 5,000 lb min. static strength with 3,600 lb gate strength	Max. Arrest Distance	48"	ANSI	Z359.13-2013
Choke-loop	Kevlar® webbing; 5,000 lb min. static strength	Avg. Arrest Force	900 lb		
		Max. Arrest Force	1,800 lb		
		ANSI User Capacity	130 to 310 lb max.		
		OSHA User Capacity	130 to 310 lb max.		