

## PRODUCT SPECIFICATIONS



### 8256LT3

Cordón de absorción de energía FT Basic® Soft Pack de 6', de una sola pierna con conectores de acero

#### CARACTERÍSTICAS:

- El cordón de estilo pack tradicional cuenta con un absorbente de energía externo suave y flexible
- Combina la funcionalidad económica con la calidad de cumplimiento.
- Correa de pierna de poliéster resistente a los rayos UV y cubierta absorbente de energía
- Incluye gancho a presión de acero de aleación para la fijación del arnés y gancho de refuerzo para la conexión de anclaje
- El gancho de barra de refuerzo cuenta con una puerta de carga transversal
- Cumple con ANSI Z359.13-2013



ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL	
Webbing	Polyester; 5,000 lb min. static strength
Energy Absorber	Polyester tear-away
Connectors	Plated alloy steel; 5,000 lb min. static strength with 3,600 lb gate strength

ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO	
Static Strength	5,000 lb min.
ANSI Lanyard Class	6' free fall
Max. Arrest Distance	48"
Avg. Arrest Force	900 lb
Max. Arrest Force	1,800 lb
ANSI User Capacity	130 to 310 lb max.
OSHA User Capacity	130 to 310 lb max.

COMPATIBLE CON:	
OSHA	1926.502 y 1910.66
ANSI	Z359.13-2013